



## Obturbateur Céliane - Noir

REF. CN0210

CÉLIANE

LEGRAND

Disponible à partir de juin 2024

Obturbateur Céliane à fixer directement sur support Batibox

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Permet de mettre une fonction en attente
- Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétique, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

|                           |           |   |               |
|---------------------------|-----------|---|---------------|
| Matériau                  | Plastique | Classe de protection (IP)                 | IP41          |
| Largeur                   | 53 mm     | Température d'utilisation /d'installation | -5-35 °C      |
| Type de lentille          | Rond      | Température de stockage                   | -10-70 °C     |
| Hauteur                   | 53 mm     | Numéro RAL                                | 9017          |
| Profondeur                | 22 mm     | Sans halogène                             | Oui           |
| Diamètre de trou          | 53 mm     | Traitement antimicrobien                  | Non           |
| Couleur                   | Noir      | Mode de pose                              | Encastré      |
| Résistance aux chocs (IK) | IK04      | EAN/Gencode                               | 3414972416917 |