



SPN440R

Paraf 4P débro 40KA rés+cont

Architecture	
Position du neutre	gauche
Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	3P+N
Fonctions	
Contact de télésignalisation	oui
Commandes & indicateurs	
Voyant lumineux	indicateur de réserve de protection
Connectivité	
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	NA
Principales caractéristiques électriques	
Fréquence assignée	50/60 Hz
Courant nominal de décharge (In)	15 kA
Tension assignée d'emploi Ue	230/400 V
Tension	
Tension circuit de commande en CC	250 V
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1	275 V
Niveau de protection Up IEC 61643-1	1,2 kV
Intensité du courant	
Courant assigné d'emploi en AC1	1 A
Courant choc(Iimp) ou de décharge(Imax)	40 kA
Dimensions	
Largeur produit installé	72 mm

Installation, montage

Couple de serrage	3,6Nm
Type de montage	rail DIN

Connexion

Section de raccordement en câble souple pour la commande	1,5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide pour la commande	1,5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	35 mm ²
Section de raccordement en câble rigide pour la terre	35 mm ²
Section de raccordement en câble souple	25 mm ²
Section de raccordement en câble souple pour la terre	25 mm ²

Standards

Classe de test IEC61643-1 / VDE0675-6	2/ C/ T2
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitude	2000 m
Température de stockage	-40 à 80 °C