

Interrupteur ou va-et-vient doigt anneau Céliane - 10AX 250V~

REF. CM0006

CÉLIANE

LEGRAND



Disponible à partir de juin 2024

Commande d'éclairage Céliane à combiner avec un enjoliveur spécifique et une plaque de finition Matière

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Mécanisme livré avec support et doigt en forme d'anneau
- Compatible avec boîtes d'encastrement de 40 et 50mm
- Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Avantages

- Modèle déposé

Les + installation

Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétique, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	Va-et-vient	Contact de report	Non
Type de commande	Bascule/bouton	Type de connexion	Borne automatique
Composition		Interrupteur de chauffage	Non
Mécanisme avec enjolveur (ou doigt)		Interrupteur de machine à laver	Non
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Largeur d'appareil	74 mm
Interrupteur à bouton-poussoir	Non	Hauteur d'appareil	74 mm
Mode de pose	Encastré	Profondeur d'appareil	36.5 mm
Type de fixation	À clipser	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Avec cadre/support de montage	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Matériau	Plastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Sans halogène	Oui	Compatible IFTTT	Non
Traitement antimicrobien	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Type de traitement de la surface	Non traité	Température de stockage	-10-70 °C
Finition de la surface	Mat	Type de tension	AC
Couleur	Noir	Fréquence	50-60 Hz
Couleur de l'opérateur de commutation	Autre	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Voyant	Optionnel	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Adapté à la classe de protection (IP)	IP21	Section de câble	1.5-1.5 mm ²
Résistance aux chocs (IK)	IK04	EAN/Gencode	3414972438414
Tension nominale	250 V		