EPN540

Télérupteur 4F 230V

Caractéristiques techniques

Fonctions	
Max. temporisation	60 s
Modèle	
Nombre de modules	2
Principales caractéristiques électriques	
Tension assignée d'emploi Ue	250 / 400 V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension	
Tension assignée d'isolement	400 V
Tension circuit de commande en CC	110 V
Tension circuit de commande en CA	230 V
Intensité du courant	
Intensité de repos	6 mA
Courant assigné nominal	16 A
Dimensions	
Profondeur produit installé	63 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	35 mm
Fréquence	
Fréquence	50 à 60 Hz
Puissance	
Consommation à l'appel	55 VA
Puissance dissipée totale sous IN	4,8 W
Résistance	
Valeur ohmique nominale de la bobine	612 Ω
Endurance	
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles	150000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	500000
Installation, montage	
Couple de serrage	1,6Nm
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm²
Nombre de contacts	4
Type de contact	4F
Type de connexion	cage à vis
Equipement	

Type de télérupteur	électromécanique
Utilisation	
Durée d'impulsion	50 ms
Standards	
Texte norme	IEC/EN 60669-2
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5…40 °C
Température de stockage/transport	-40…80 °C