

# Fiche technique du produit 13958

## Caractéristiques

Kaedra - mini coffret pour appareillage modulaire  
- 159 x 200 mm - 6 modules

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gamme                              | Kaedra                                                             |
| Fonction produit                   | Coffret étanche                                                    |
| Type de coffret                    | Mini-coffret pour appareillage modulaire                           |
| Accessoires inclus avec le coffret | 1 kit de repérage<br>1 bornier 8 trous<br>1 support bloc connexion |

### Complémentaires

|                                       |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Installation du coffret               | En saillie                                                                   |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 6                                                                            |
| Nombre total de modules de 18 mm      | 6                                                                            |
| Nombre de rangées horizontales        | 1                                                                            |
| Classe d'isolation électrique         | Classe II<br>Double isolation                                                |
| Équipement fournis                    | 1 kit de marquage<br>1 bloc terminal à 8 trous<br>1 support de bloc terminal |
| Type de face avant                    | Transparent                                                                  |
| Puissance dissipée en W               | 11 W                                                                         |
| In courant assigné d'emploi           | 63 A                                                                         |
| Type de rail                          | DIN                                                                          |
| Nbre coupe-circuit auto PG ISO        | 3                                                                            |
| Nombre de borniers                    | 1 avec 8 départs                                                             |
| Départs du bornier répartiteur        | 4 x 10 mm <sup>2</sup><br>4 x 16 mm <sup>2</sup>                             |
| Verrouillages optionnels              | Verrou sécurité en option                                                    |
| Matière du coffret                    | Polymère auto-extinguible                                                    |
| Largeur                               | 159 mm                                                                       |
| Hauteur                               | 200 mm                                                                       |
| Profondeur                            | 112 mm                                                                       |
| Couleur                               | Porte: vert transparent<br>Boîtier: gris clair (RAL 7035)                    |

## Environnement

|                                    |                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                             | IEC 60439-3<br>EN 50102<br>CEI 60529<br>IEC 670<br>EN 50262                                                                   |
| Tenue au feu                       | 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1                                                                                           |
| Degré de protection IP             | IP65 se conformer à CEI 60529                                                                                                 |
| Tenue aux chocs IK                 | IK09 se conformer à EN 50102                                                                                                  |
| Environmental characteristics (UV) | Résistant aux UV: class 3 se conformer à ISO 4582:2010<br>Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2:2013 |
| Catégorie de surtension            | II                                                                                                                            |
| Température de fonctionnement      | -25...60 °C                                                                                                                   |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                            |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                          |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                              |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                              |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises<br><a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                               |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|