

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace POINT ACCES WIFI BIBANDE POE 8W, WIFI 4&5 AC2, 1GBIT RJ45, BLANC

S520491

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme	Odace
Design	Odace Styl
Type de produit ou équipement	Point d'accès sans fil
Type de réseau de communication	Wi-Fi
Montage de l'appareil	Saillie
Compatibilité de gamme	Resi9 interrupteur

### Complémentaires

Alimentation	Via PoE (alimentation électrique par câble Ethernet)
Puissance consommée maximale en W	7,8 W
Fréquence de transmission	2,400...2,4835 GHz 5,15...5,250 GHz
Type de technologie	MU-MIMO
Protocole de cryptage	WPA-PSK WPA2-PSK
Number of SSID	8 (2,4 GHz) 4 (5 GHz)
Fonctions disponibles	Détection automatique pour la liaison montante Isolation SSID Activer/désactiver la diffusion SSID Isolement du point d'accès Affectation automatique des canaux Sélection prioritaire 5 GHz pour la navigation Redémarrage automatique Mise à jour du firmware Liaison VLAN et SSID Limite d'accès client pour signal faible
Type de réglage	Réglage de la puissance transmise
Type d'antenne	Omnidirectionnel
Gain de l'antenne	4 dBi
Puissance radio	18 dBm à 2,4 GHz 300 Mbit/s 17 dBm à 5 GHz 867 Mbit/s
Nombre maximum de connexions	10
Type de commande	Bouton RESET
Signalisation locale	Statut: DEL (vert)

Statut du câble LAN: DEL (bleu)

<b>Enregistrement de données</b>	Rapports des événements
<b>Ports de communication intégrés</b>	RJ45
<b>Nuance de la couleur</b>	Blanc
<b>Hauteur</b>	85 mm
<b>Largeur</b>	85 mm
<b>Profondeur</b>	27 mm 39 mm (avec plaque de finition)
<b>Poids du produit</b>	135 g

## Environnement

<b>Degré de protection (IP)</b>	IP30
<b>Normes</b>	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac IEEE 802.3af
<b>Certifications du produit</b>	CE
<b>Température ambiante de fonctionnement</b>	-10...40 °C
<b>Température ambiante de stockage</b>	-30...70 °C
<b>Humidité relative</b>	10...90 %, sans condensation

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	198 g
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	5,2 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	10,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	10,8 cm
<b>Type d'emballage 2</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	40
<b>Poids de l'emballage 2</b>	9,113 kg
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	30 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	40 cm
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	100,5 cm

## Durabilité de l'offre

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Sans SVHC REACH</b>	Oui
<b>Directive RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

---

<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
-------------------------------	---

---

<b>Profil de circularité</b>	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
------------------------------	--

---

## Garantie contractuelle

---

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

---