



WNA155

**Sortie de câble Cubyko associable Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

**Fonctions**

Raccordement centralisé	Non
-------------------------	-----

Avec éclairage d'orientation

Non

Protection contre les surtensions

Non

**Compatibilité**

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

**Commandes & indicateurs**

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Avec ou sans voyant

sans

**Connectivité**

Avec prise USB de charge	Non
--------------------------	-----

Type de port USB

other

**Principales caractéristiques électriques**

Tension nominale	250V
------------------	------

Fréquence assignée

50/60 Hz

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Profondeur produit installé

22,8 mm

Hauteur produit installé

75 mm

Largeur produit installé

75 mm

**Capacité**

Nombre d'emplacements de modules	2
----------------------------------	---

**Porte, couvercle**

Cadenassable	Non
--------------	-----

**Alimentation**

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

**Matières**

Couleur	compos. gris
---------	--------------

Couleur	gris (nuances)
---------	----------------

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
-------------	---------------------

Matière	polypropylène (PP)
---------	--------------------

Matériau	mix
----------	-----

Aspect de la surface	mat satiné
----------------------	------------

Type de traitement de surface	vern mat
Transparent	Non
Finition métallique	Non
<b>Installation, montage</b>	
Mode de fixation	verrou tournant
Type de montage	encastré / saillie
<b>Connexion</b>	
Nombre de phases accessibles	0
Prise de phase	L1
<b>Accessoires inclus</b>	
Avec fusible fin	Non
<b>Equipement</b>	
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègère porte étiquette transparent	Non
<b>Standards</b>	
Homologations	NFC 61314
<b>Sécurité</b>	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Protection	sans protection
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Isolé	Oui
<b>Identification</b>	
Série	cubyko
Version	Autre
Mots clés	appareillage mural étanche cubyko sortie de câble IP55