



WNC001

## V&V Cubyko saillie Gris

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Nombre de touches	1
Mode de fixation	vissé

#### Modèle

Type de commutation	va et vient
---------------------	-------------

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Poussoirs	No

#### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

#### Dimensions

Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	76x76x61
Largeur produit installé	75 mm

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

#### Matières

Couleur	complet gris
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène
Matière	mélange de matériaux
Type de traitement de surface	matt

#### Installation, montage

Type de montage	en saillie
-----------------	------------

#### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de contact	va et vient
Type de connexion	Quickconnect

#### Équipement

Éclairage	sans éclairage (non éclairable)
Interrupteur de chauffage	Non

#### Standards

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Indice de protection IP IP55

Essai fil incandescent NF EN 60-695-2

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15...30 °C

Température de stockage/transport -50...50 °C

**Identification**

Série cubyko

Composition mécanisme complet avec plaque

appareillage mural  
étanche  
cubyko  
interrupteur va et vient  
IP55

Mots clés

**Pictogrammes**

Symbole WA INSTALLATEUR.JPG