



WJC025B

### InterBP à fermeture porte-étiquette ateha complet

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	en saillie

##### Modèle

Type de commutation	Poussoir, contact normalement ouvert
---------------------	--------------------------------------

##### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
Poussoirs	Fonction InterBP

##### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

##### Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

##### Dimensions

Profondeur produit installé	30 mm
Hauteur produit installé	77 mm
Dimensions (LLlxLxH)	77x77x32,2mm
Largeur produit installé	77 mm

##### Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	ABS
Type de traitement de surface	laqué

##### Installation, montage

Type de montage	encastré
-----------------	----------

##### Connexion

Section de raccordement en câble souple	0,08 / 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect

##### Equipement

Éclairage	sans éclairage (non éclairable)
Interrupteur de chauffage	Non

##### Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

##### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	04
---	----

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

**Identification**

Série ateha

Composition élément de base avec habillage complet

Type d'interrupteur pour appareils No

appareillage mural  
saillie  
ateha  
interrupteur pousoir

Mots clés