



JET 30

(Ref. 20402008)

Aspiration d'eau et poussières
Usage très intensif

Norme : EN 60335-2-69

Garantie :  

Informations produits :

Equipé d'un filtre Classe M haute efficacité à 99,9 %

Accessoires métalliques et tubes inox

Flexible armé anti-écrasement Socle à 4 roues pour une mobilité optimisée

Aspiration bi-turbine

Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)

Plaque anti-électricité statique reliée à la prise de terre

Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 75.00

Largeur (cm) : 35.00

Longueur (cm) : 35.00

Poids net (Kg) : 14.20

Puissance (W) 1200

Alimentation (V) 230 V Mono

Cuve Inox

Capacité de cuve (l) 22

Dépression (Kpa) 23,52

Débit (l/min) 3 600

Niveau sonore (dBA) 75

Atex Zone 22 Non

Diamètre accessoires (mm) 40

Décolmatage non

Homologué Classe M Non

Filtre aspirateur Classe M

Prise synchro Non

Longueur de câble (m) 7

Volume de cuve (L) 30

Accessoires livrés de série :

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
- Flexible Ø 40 mm, longueur 2,5 m
- Suceur à poussières de 400 mm
- Suceur liquide de 400 mm
- Brosse ronde
- Suceur plat
- Connecteur brosse ronde
- Filtre classe M