



JET 60 i DR

(Ref. 20402049)

Aspiration d'eau, poussières, suies et cendres
Usage très intensif

Norme : EN 60335-2-69

Garantie :  

Informations produits :

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton

Filtre cartouche Classe H spécial pour suies de fuel

Surfiltre nylon anti-colmatage

Accessoires métalliques et tubes inox

Rangement accessoires intégrés dans le chariot

Chariot à 2 roues + 2 roulettes renforcées pour une stabilité optimisée

Cuve basculante facilitant la vidange des liquides

Flexible armé anti-écrasement

Aspiration bi-turbine

Moteurs conçus pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)

Plaque anti-électricité statique reliée à la prise de terre

Interrupteur indépendant par moteur

Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

Accessoires livrés de série :

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
- Flexible Ø 40 mm, longueur 5 m
- Suceur à poussières de 400 mm
- Suceur plat inox 600 mm
- Filtre cartouche PTFE classe H
- Surfiltre nylon anti-colmatage

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 103.50

Largeur (cm) : 60.00

Longueur (cm) : 56.50

Poids net (Kg) : 33.20

Puissance (W) 2 x 1200

Alimentation (V) 230 V Mono

Cuve Inox

Capacité de cuve (l) 50

Dépression (Kpa) 23,52

Débit (l/min) 7 070

Niveau sonore (dBA) 76,5

Atex Zone 22 Non

Diamètre accessoires (mm) 40

Décolmatage Oui

Homologué Classe M Non

Filtre aspirateur Cartouche Classe H

Prise synchro Non

Longueur de câble (m) 7

Volume de cuve (L) 78