Caractéristiques peinture anti rouille fer :

- S'applique directement sur supports peu oxydés ou présentant des traces de rouille importantes.
- Inhibe immédiatement tout reprise de la corrosion.
- Sèche en formant un film protecteur résistant et souple (Non cassant)
- Résiste a la température jusqu'à 175 degrés C
- Disponible en 13 couleurs différentes

Coloris disponibles peinture antirouille couleur :

Existe en 13 teintes y compris en peinture noire antirouille et antirouille blanc :
CRÈME
BLANC (peinture blanche antirouille)
ARGILE
GRIS FONCÉ (peinture antirouille anthracite)
GRIS (peinture antirouille grise)
NOIR (peinture antirouille noir)
BLEU CLAIR (peinture antirouille bleu)
ROUGE BRUN (peinture antirouille rouge)
BLEU FONCÉ
VERT (peinture antirouille verte)
JAUNE INTENSE (peinture antirouille jaune)
VERT FONCÉ (peinture antirouille vert sapin)
MARRON (peinture antirouille marron)

+ 3 bases à teinter :
Pastel Base
Ton moyen (MIDDLETONE)
Ton foncé (DEEP TONE)

Utilisations antirouille professionnel :

RUSTOL-DÉCO est une peinture metal antirouille utilisable en intérieur et en extérieur sur :
- Supports métalliques : Métaux ferreux / non ferreux (galva, alu, zinc)
- Supports bois
- Support plastiques, polystyrène expansé
- Support type verre, céramique, carrelages ..

Les exemples d'application sont très variés, a la maison comme dans l'industrie :
- grilles, (peinture pour fer forgé extérieur et antirouille portail)

- balcons
- meubles de jardin
- volets
- vérandas,
- structures métalliques tous types
- portes
- huisseries
- meubles
- radiateurs
- tuyauteries
- carters machines,...

Préparation support anti rouille acier et anti rouille fer :

Le support doit être gratté pour en détacher les parties friables et doit être dégraissé si il présente des traces de graisses ou d'huile.
Les parties déjà peintes ou très fortement oxydées doivent être traitées avec une première couche de RUSTOL-OWATROL peinture fer antirouille non dilué
Cette première couche sera une garantie d'une parfaite tenue dans le temps de RUSTOL-DÉCO owatrol antirouille
Avant d'entamer les travaux, il est recommandé de s'assurer que vous aurez bien la quantité de peinture owatrol RUSTOL-DÉCO antirouille metal pour peindre la surface prévue.

peinture antirouille industrielle :

Rendement / Pouvoir couvrant : 15 a 15 m² par litre
Température d'application : +5°C à +35°C
Temps de séchage : 6 h - Recouvrable : 18 à 24 h

Pour peindre de grandes surfaces, il est possible de mélanger les pots de produit anti rouille metal entre eux pour obtenir une nuance de couleur parfaitement homogène.
RUSTOL-DÉCO s'utilise sans diluant.
RUSTOL-DÉCO doit être parfaitement mélangé avant emploi, en insistant notamment sur le fond du pot.

Mode d'application antirouille owatrol **:**

RUSTOL-DÉCO peinture pour fer rouillé s'applique sur le support avec :
- Pinceau
- Brosse
- Rouleau
- Pistolet peinture (Diluer avec 5 à 10 % de RUSTOL-OWATROL selon diamètre de la buse utilisée)

La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 35°C
Appliquer une première couche de RUSTOL-DÉCO en laissant sécher de 18 a 24 h.
Une fois la première couche bien séchée, appliquez la deuxième couche.

peinture antirouille radiateur :

Etant donné le problème de dilation du métal durant la chauffe, la peinture antirouille exterieur RUSTOL-DÉCO n'est pas la plus adaptée pour repeindre des radiateurs.
Il est plutôt recommande de préférer la peinture
OXI RADIATEUR SPECIAL FONTE
OXI RADIATEURS CONVECTEUR

Classification :

Famille 1 classe 4a selon norme NFT36-005.
Liant : Alkyde.
Densité (à + 20°C) : 1.1 ± 0,10 selon la teinte.
Extrait sec : 68 ± 2.
Viscosité à 20°C : Liquide visqueux.

Séchage :
- Hors poussière 6h
- Recouvrable 18 à 24 h
- Sec à cœur : 10 jours.

Nettoyage :
White Spirit

Conditionnements :
Pot 0,5 l, 2,5 l et 20 l.

Stockage :
2 ans maximum en emballage hermétique d'origine non entamé.

Sécurité :
Pour plus d'information, se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur www.owatrol.com