




SBN440

Interrupteur modulaire 4 pôles 40A

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Equipement

Nombre de contacts à fermeture	4
Nombre de contacts à ouverture	0

Connexion

Section de raccordement en câble souple	2.5 - 16 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	2.5 - 25 mm ²

Tension Electrique

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	440 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V

Courant Electrique

Courant assigné nominal	40 A
Pouvoir de fermeture à 400 V en AC23A	846 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG	0,60 kA

Dimensions

Largeur	70 mm
---------	-------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4,40 W
Puissance dissipée par pôle à In	1,10 W

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Endurance

Endurance mécanique nombre de
manœuvres

60 000