

SBN490

**Interrupteur modulaire 4 pôles 100A**

## Caractéristiques techniques

### Capacité

| | |
|---|---|
| Nombre de modules | 4 |

### Equipement

| | |
|---|---|
| Nombre de contacts à fermeture | 4 |
| Nombre de contacts à ouverture | 0 |

### Connexion

| | |
|---|---|
| Section de raccordement en câble souple | 6 - 35 mm² |
| Section de raccordement en câble rigide | 6 - 50 mm² |

### Tension Electrique

| | |
|---|---|
| Tension assignée d'emploi Ue | 400 - 400 V |
| Type de tension d'alimentation | AC |
| Tension assignée d'isolement | 440 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6 000 V |

### Courant Electrique

| | |
|---|---|
| Courant assigné nominal | 100 A |
| Pouvoir de fermeture à 400 V en AC23A | 1 692 A |
| Courant court-circuit avec fusible gI-gG | 1,20 kA |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |

### Architecture

| | |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4 |

### Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance dissipée totale sous IN | 22 W |
| Puissance dissipée par pôle à In | 5,50 W |

### Fréquence

| | |
|---|---|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | -20 - 50 °C |
| Température de stockage/transport | -40 - 80 °C |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP20 |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

| Endurance | |
|---|---|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 40 000 |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification