



Principales

Gamme	Pragma
Fonction produit	Boîtier
Type de coffret	Coffret de répartition
Largeur	426 mm
Hauteur	750 mm
Profondeur	125 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	4
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Équipement fournis	1 étiquette d'identification 1 kit de marquage 1 bande d'obturateur 3 bornier

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	36
Nombre total de modules de 18 mm	72
Puissance dissipée en W	64 W
In courant assigné d'emploi	125 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	Plaques amovibles Jonction Plaques découpées Câble ou tube
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (quick) avec 42 départs 2 phase / neutre (quick) avec 8 départs
Départs du bornier répartiteur	2 x 25 mm ² pour terre 40 x 6 mm ² pour terre 2 x 50 mm ² pour phase / neutre 14 x 25 mm ² pour phase / neutre
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique

	Face avant: techno plastique
Couleur	Boîtier: blanc (RAL 9016)
Pays cible	France

Environnement

Tenue au feu	Partie arrière: 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1 Face avant: 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP30 sans porte se conformer à EN/IEC 60529 IP40 avec porte se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte se conformer à EN/CEI 62262 IK09 avec porte se conformer à EN/CEI 62262
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------