

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 2P 25A 30mA type AC 230-240V 400-415V

A9Q11225

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

|                                                 |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                           | Acti 9                                                                                                  |
| Type de produit ou équipement                   | Blocs différentiels Vigi                                                                                |
| Nom de l'appareil                               | Vigi iC60                                                                                               |
| Description des pôles                           | 2P                                                                                                      |
| In courant assigné d'emploi                     | 25 A                                                                                                    |
| Sensibilité du différentiel                     | 30 mA                                                                                                   |
| Temporisation                                   | Instantané                                                                                              |
| Type de protection contre les fuites à la terre | Type AC                                                                                                 |
| Type de réseau                                  | CA                                                                                                      |
| Fréquence du réseau                             | 50/60 Hz                                                                                                |
| [Ue] tension assignée d'emploi                  | 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009-1<br>230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 61009-1 |
| Normes                                          | CEI 61009-1<br>EN 61009-1                                                                               |
| Pas de 9 mm                                     | 3                                                                                                       |

### Complémentaires

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ                                             |
| Technologie différentiel                       | Indépendant de la tension                          |
| [Ui] tension d'isolement                       | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2       |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs     | 6 kV se conformer à CEI 60947-2                    |
| Compatibilité de gamme                         | Acti 9 (Acti9 iC60)<br>Acti 9 (Acti 9 Reflex iC60) |
| Accessoires associés                           | Terminal simple                                    |
| Indication de tension                          | Signalisation de déclenchement                     |
| Mode d'installation                            | Encliquetable                                      |
| Support de montage                             | Rail DIN                                           |
| Connexion électrique sur disjoncteur           | Connecteur                                         |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Bas : oui                                                                                                                                                                                                                              |
| Hauteur                                              | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Largeur                                              | 27 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondeur                                           | 73,5 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Poids                                                | 0,165 kg                                                                                                                                                                                                                               |
| Mode de raccordement                                 | Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1...25 mm² rigide sans embout<br>Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1...16 mm² souple sans embout<br>Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1...16 mm² souple avec embout |
| Longueur de dénudage des fils                        | 14 mm pour bas connexion                                                                                                                                                                                                               |
| Couple de serrage                                    | 2 N.m bas                                                                                                                                                                                                                              |

## Environnement

|                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP                         | IP20 conforming to CEI 60529<br>IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529 |
| Degré de pollution                             | 3 se conformer à CEI 60947-2                                                     |
| Compatibilité électromagnétique                | Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à CEI 61009-1                        |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...60 °C                                                                       |
| Température ambiante de stockage               | -40...85 °C                                                                      |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 12,500 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 148,000 g |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 27        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 4,445 kg  |
| Type d'emballage 3             | P06       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 216       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 44,708 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium             |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a> |
| Directive RoHS UE                 | Conforme                          |

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |                                                                                                                                                                                            |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging               | Yes                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.                           |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes                                                                                                                                          |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

### Remplacement(s) recommandé(s)