

# FEUTRES À POMPE

.....



## PROPRIÉTÉS

.....

- Peinture de haute qualité
- Marquage efficace et indélébile
- Grande variété de coloris disponibles
- Équipés d'un capuchon de protection en nylon à la couleur de la peinture

## CARACTÉRISTIQUES

.....

### Conditionnement

Contenance peinture : 10ml/feutre  
Boîte de 12 feutres à la couleur

### Composition

Composés d'un corps laqué blanc en Aluminium extrudé de diamètre 15mm remplis de peintures de haute qualité.

La pointe du marquage du feutre est composée de fibres longues et poreuses en polyuréthane expansé de 4.5mm de diamètre pour offrir une largeur de trait de 2.5mm.

### Mode d'application

Manuel

Les utilisations sont nombreuses : marquages divers d'identification de pièces usinées, contrôle, peinture au pochoir ou au tampon. La peinture est dotée d'un haut pouvoir couvrant permettant le marquage sur des surfaces foncées.

Le marquage est possible sur de multiples supports : bois, plastiques, métaux, verre, cartons. Il n'est pas recommandé sur des supports polystyrène.

### Conseils d'emploi :

Agiter vigoureusement le feutre à pompe sans ôter le capuchon de protection, pour bien homogénéiser la peinture (entendre le bruit des billes métalliques).

Ôter le capuchon et presser la pointe sur un support de test jusqu'à ce qu'elle soit bien imprégnée de peinture.

Ne pas amorcer le déclenchement de la peinture sur le support à traiter pour éviter des coulures sur le support.

Utiliser en évitant de presser à nouveau la pointe pour éviter le surplus de peinture.

### Hygiène et sécurité :

Les fiches de données de sécurité sont consultables gratuitement sur internet [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).