SBB125

Interrupteur modulaire 1 pôle 25A à voyant

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1

Equipement

Nombre de contacts à fermeture	1
Nombre de contacts à ouverture	0

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 10 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 16 mm²

Tension Electrique

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	440 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V

Éclairage

Type de Lampe	LED

Courant Electrique

Courant assigné nominal	25 A
Pouvoir de fermeture à 400 V en AC23A	529 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG	0,37 kA

Dimensions

Largeur	17,50 mm

Architecture

Nombre de pôles	1

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
Puissance dissipée par pôle à In	0,90 W

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Sécurité	
Indice de protection IP	IP20

Endurance	
Endurance mécanique nombre de manœuvres	200 000

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification