



SBN125

## Interrupteur modulaire 1 pôle 25A

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

#### Équipement

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre de contacts à fermeture | 1 |
| Nombre de contacts à ouverture | 0 |

#### Connexion

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |

#### Tension Electrique

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue        | 230 - 230 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC          |
| Tension assignée d'isolement        | 440 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4 000 V     |

#### Courant Electrique

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Courant assigné nominal                  | 25 A    |
| Pouvoir de fermeture à 400 V en AC23A    | 529 A   |
| Courant court-circuit avec fusible gI-gG | 0,37 kA |

#### Dimensions

|         |          |
|---------|----------|
| Largeur | 17,50 mm |
|---------|----------|

#### Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 1 |
|-----------------|---|

#### Puissance

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 0,90 W |
| Puissance dissipée par pôle à In  | 0,90 W |

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -20 - 50 °C |
| Température de stockage/transport | -40 - 80 °C |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

## Endurance

---

Endurance mécanique nombre de  
manœuvres

200 000