

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Prise de courant modulaire 16A 2P +T standard français 250V

A9A15306

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iPC
Type de produit ou équipement	Prise de courant modulaire
Nom de l'appareil	iPC
Description des pôles	2P+T
Norme de prise	Français

### Complémentaires

Courant nominal (In)	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique
Pas de 9 mm	5
Hauteur	84 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	60 mm
Poids	98 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borne du type à cage1 câble(s) 6 mm <sup>2</sup> souple Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm <sup>2</sup> rigide
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Couple de serrage	1,2 N.m

### Environnement

Normes	CEI 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK03
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
------------------------------------------------	-------------

Température ambiante de stockage	-40...80 °C
----------------------------------	-------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
--------------------------	----------

Largeur de l'emballage 1	4,500 cm
--------------------------	----------

Longueur de l'emballage 1	8,500 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 1	101,000 g
------------------------	-----------

Type d'emballage 2	BB1
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	5
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 2	2,750 cm
--------------------------	----------

Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
--------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 2	20,000 cm
---------------------------	-----------

Poids de l'emballage 2	559,000 g
------------------------	-----------

Type d'emballage 3	S03
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 3	75
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
--------------------------	-----------

Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
--------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
---------------------------	-----------

Poids de l'emballage 3	8,878 kg
------------------------	----------

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
------------------	-----------------------------------

Sans SVHC REACH	Oui
-----------------	-----

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
-------------------	-------------------------------------------------

Sans métaux lourds toxiques	Oui
-----------------------------	-----

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information sur les exemptions RoHS	Oui
-------------------------------------	-----

Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
------------------------	---------------------------------------------------

Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
-----------------------	--------------------------------------------

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

**Remplacement(s) recommandé(s)**