

Scie circulaire Ø 165 mm - 55 mm 1100 W alésage 30 mm

Réf. C 6U2 Disponible Janvier 06 remplace réf. C 6U(K)

Gencode 4966376134885



- ✓ Blocage de l'arbre
- ✓ Coupe à 45°
- ✓ Interrupteur de sécurité
- ✓ Poignée soft-grip
- ✓ Raccord pour aspirateur
- ✓ Lame carbure
- ✓ Flasque supplémentaire alésage 16 mm
- ✓ Livrée en coffret

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	C 6U2	ACCESSOIRES STANDARDS	Références
Puissance	1100 W	Clé de serrage hex. 6 mm	872422
Vitesse de rotation à vide	5500 trs/min.	Raccord aspirateur	324669
Diamètre lame	165 mm	Guide parallèle	302756
Alésage lame	30 mm	Flasque alésage 16 mm	302443
Profondeur de coupe à 90 °	0-55 mm	Flasque alésage 30 mm	302476
Profondeur de coupe à 45 °	0-40 mm	Lame Carbure	Ø 165 mm
Décibels	86 dB	Coffret	1
Poids	3,5 Kg		
Dimensions Lxhxl	293x240x223 mm		



Lame à pastilles cabure Ø 165 mm Pour matériaux synthétiques, contreplaqué
Alésage 30 mm utilisation avec flasque Réf. 302476

	Alésage	Dents	Référence
C 6U2, C 18DMR (C 6U, C 6DD, PSU 6)	30	18	752416
C 6U2, C 18DMR (C 6U, C 6DD, PSU 6)	30	36	752417
C 6U2, C 18DMR (C 6U, C 6DD, PSU 6)	30	48	752418