

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 2P - 25A - pour fusible 10.3x38mm

A9N15651

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme                         | Acti9               |
| Nom du produit                | Acti9 STI           |
| Type de produit ou équipement | Sectionneur fusible |
| Nom de l'appareil             | STI                 |
| Description des pôles         | 2P                  |

### Complémentaires

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| [In] courant nominal              | 2 A<br>4 A<br>6 A<br>10 A<br>16 A<br>20 A<br>25 A   |
| Type de fusible                   | AM<br>GG  |
| Taille du fusible                 | 10,3 x 38 mm  |
| [Ue] tension assignée d'emploi    | 500 V CA  |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CA 50/60 Hz   |
| Mode d'installation               | Encliquetable   |
| Support de montage                | Rail DIN  |
| Pas de 9 mm                       | 4   |
| Hauteur                           | 81 mm   |
| Largeur                           | 36 mm   |
| Profondeur                        | 75 mm   |
| Couleur                           | Blanc   |
| Mode de raccordement              | Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,75...10 mm <sup>2</sup> rigide<br>Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,5...6 mm <sup>2</sup> souple<br>Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,75...4 mm <sup>2</sup> rigide<br>Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,5...6 mm <sup>2</sup> souple |
| Longueur de dénudage des fils     | 12 mm   |
| Couple de serrage                 | 2 N.m   |

### Environnement

|        |               |
|--------|---------------|
| Normes | CEI 60269-1/2 |
|--------|---------------|

|  |             |
|--|-------------|
| Degré de protection IP                         | IP20        |
| Degré de pollution                             | 3           |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20...60 °C |
| Température ambiante de stockage               | -40...80 °C |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 3,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,500 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 109,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 2,750 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 20,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 705,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 72        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 8,944 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)  |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes                | Produit sans halogènes   |

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)