

## Scie circulaire Ø 235 mm - 86 mm 2000 W alésage 30 mm

Réf. C 9U2 Disponible Janvier 06 remplace réf. C 9U(K)

Gencode 4966376140862



- ✓ Blocage de l'arbre
- ✓ Coupe à 45°
- ✓ Interrupteur de sécurité
- ✓ Poignée soft-grip
- ✓ Raccord pour aspirateur
- ✓ Lame carbure
- ✓ Flasque supplémentaire alésage 16 mm
- ✓ Livrée en coffret

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	C 9U2	ACCESSOIRES STANDARDS	Références
Puissance	2000 W	Clé de serrage hex. 6 mm	872422
Vitesse de rotation à vide	50500 trs/min.	Raccord aspirateur	324669
Diamètre lame	235 mm	Guide parallèle	303888
Alésage lame	30 mm	Flasque alésage 16 mm	302443
Profondeur de coupe à 90 °	0-86 mm	Flasque alésage 30 mm	302476
Profondeur de coupe à 45 °	0-65 mm	Lame Carbure	Ø 235 mm
Décibels	85 dB	Coffret	1
Poids	6,8 Kg		
Dimensions Lxhxl	397x291x272 mm		



**Lame à pastilles carbure Ø 235 mm** Pour matériaux synthétiques, contreplaqué  
Alésage 30 mm utilisation avec flasque Réf. 302476

	Alésage	Dents	Référence
C 9U2 (C 9U, PSM 9)	30	18	752456
C 9U2 (C 9U, PSM 9)	30	36	752457
C 9U2 (C 9U, PSM 9)	30	60	752458
<b>Dents négatives pour aluminium</b>			
C 9U2 (C 9U, PSM 9)	30	64	752459