

## Starter kit - Têtes Thermostatiques Intelligentes pour logement collectif

## ■ Caractéristiques techniques réf. NVP-PRO



Caractéristiques produit	Température (mesure)	Intervalle de mesure : 0 °C à 50 °C Précision: ± 0,5 °C	
	Température (consigne)	Intervalle de la consigne : 5 °C to 30 °C Augmentation de la consigne: de 0,5 °C en 0,5 °C	
	Unité	°C	
	Moteur	Force du ressort : 80 N max	
	Compatibilité et installation	Compatible avec 90% des radiateurs sur le marché. - 2 x 6 adaptateurs fournis dans cet emballage : M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5, Danfoss RAVL, RA, Giacomini. - 4 packs d'adaptateurs vendus séparément : Vaillant, Petinarolli, Danfoss (RAV), Standard (M28x1,0)	
	Spécifications requises	Routeur Wi-Fi et accès internet. Les points d'accès publics (HotSpot) ne sont pas supportés.	
Dimensions produits	Caractéristiques sans-fil	Connexion sans fil entre le Relais du Thermostat ou le Relais du Starter Kit - Têtes Thermostatiques Intelligentes pour logement collectif les Vannes : longue portée jusqu'à 100m (868 MHz).	
	Stockage des données dans le cloud	Accessibles depuis plusieurs smartphones, pas de limite de stockage.	
	Vanne	Profondeur (avec la bague de fixation)	80 mm
		Diamètre	58 mm
		Poids (vanne + bague de fixation + piles)	497 g
	Relais	Profondeur	24 mm
Largeur		83 mm	
Hauteur		84 mm	
Compatibilité		iOS 9.0 minimum requis pour iPhone, iPad, iPod Android 4.2 minimum requis avec accès au Google Play store L'utilisation d'HomeKit requiert un iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS 8.1 ou supérieur.	
Contenu		2 Vannes Connectées pour Radiateurs 1 Relais 1 adaptateur secteur pour le Relais 2 x 6 adaptateurs radiateurs 2 x 4 adhésifs de couleur 2 x 2 piles AA 1 guide d'installation et 1 guide de choix des adaptateurs	
Couleurs disponibles		4 films adhésif de couleur fournis : orange, jaune, vert, bleu 	
Matériaux utilisés		Cylindre en plexiglas transparent résistant aux UV. Ecran e-Paper flexible Econome en énergie, autonomie prolongée, lisibilité optimale.	
Caractéristiques environnementales	Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C	
	Humidité relative de fonctionnement	0 à 80%	
Consommation d'énergie	Voltage de l'alimentation (piles)	2 piles AA	
	Durée de vie des piles	2 ans	
	Voltage du Relais (Adaptateur secteur)	MAX: 250V AC / 50-60 Hz	
	Consommation moyenne du Relais	4.6 W	
Langues de l'app		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Croate</li> <li>• Néerlandais</li> <li>• Anglais</li> <li>• Français</li> <li>• Allemand</li> <li>• Italien</li> <li>• Russe</li> <li>• Slovaque</li> <li>• Slovène</li> <li>• Espagnol</li> <li>• Turque</li> </ul>	
Garantie limitée		2 ans	
Contient des matériaux dangereux/ Catégories Hazmat	Monde	N/A	
Réglementation	Conformités aux normes	CE	
Code pays / origine		Fabriqué en Chine	
Logo WEEE			