FICHE TECHNIQUE

PRESTO

Gamme : Robinet simple temporisé pour lavabo
Réf : 20002 - PRESTOMAT 2000 sur plage



> Pression d'utilisation recommandée :
- 1 à 5 bars

> Débit :
- Limiteur de débit 4l/mn / réglage interne 5 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Brise-jet : anti-vandalisme et anti-bouchage

> Durée d'écoulement :
- 15 secondes ± 5 secondes - réglable par bague 4 positions

> Fonctionnement :
- Par simple pression sur le bouton (déclenchement souple)

> Alimentation hydraulique :
- Mâle G 1/2" (15x21) en eau chaude ou pré-mitigée (jupe rouge)

> Résistance thermique :
- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Livré avec :
- 1 Ecrou G1/2" (15x21) pour tube 12x14 avec joint fibre
- 1 Rondelle de serrage inox
- 1 Ecrou de serrage laiton
- 1 Rondelle de serrage nitrile

> Normes / Agréments :
- Classe acoustique I
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

4-5 l/min | 1/2" | 15 sec | 75°C

ACS NF ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

PRESTO (LES ROBINETS) : Siège Social: 7 rue Racine 92542 Montrouge Cedex - Site de Production: 4 rue Lavoisier 17110 St-Georges de Didonne - Tel: 01.46.12.34.56 - Fax: 01.40.92.00.12 - www.presto.fr