



DRIVER 230 CPL

Programmateur Courant Porteur - 3 zones

6051089 - TC 51089 -

6051098 - TC 51098 -

6051101 - DRIVER 230 CPL - 3 zones

Avantages

- Pour la rénovation du chauffage électrique Fil Pilote
- Utilise la technologie Courant Porteur, idéale lorsqu'aucun Fil Pilote n'arrive au tableau électrique
- Peut regrouper sur une même zone de chauffage, les chambres des différents étages d'un logement (sans câblage)

Fonctions

- 3 zones de programmation personnalisable hebdomadaire
- Dérogation en ambiance avec retour automatique
- Commande de convecteurs électriques Fil Pilote en 4 ordres (confort, économie, hors-gel, arrêt)
- Absence programmable de 1 à 99 jours
- A associer au récepteur CPL c TC 51089

Caractéristiques

- Alimentation 230 V
- Réserve de marche permanente des programmes
- Nombre illimité de récepteurs par zone (surface max de l'installation : 180 m²)
- Pas de filtre en tête d'installation
- Dimensions : H 128 x L 85 x P 31 mm
- Fixation en saillie

Solutions plus

- Délestage avec GP6 CPL
- Commande du chauffage par téléphone avec TYPHONE 2 CPL
- Grâce à la carte Radio TYDOM 520 :
- Passage automatique du chauffage en Hors-Gel en association avec des détecteurs d'ouverture COX
- Commande du chauffage par téléphone avec TYDOM 310 RTC/315 GSM

Schéma

