

Dalle LED BKL Premium 41,8W 3000K

Panneau 600x600 Backlite basse luminance, LED intégrées, driver 50000h séparé fourni

Code: **51198**

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matière/ Coloris n°1	cadre aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	protection optique méthacrylate (PMMA) blanc prismatique
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	41,80 W / 41,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 191mA
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,95

Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90°
Flux lumineux total	3 600 lm
Efficacité lumineuse	86,00 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C/ 40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	2,05 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI
Applications spécifiques	
Recommandations installation:	Connexion sans outil. Kit de sécurité (filin acier + fixation) fourni et prémonté.
Câblage	
Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement Possibilité de driver dimmable TRIAC (voir code 52026) ou DALI (voir code 52030).