Le module Wilo-Connect Yonos MAXO est un module embrochable complémentaire pour pompes Wilo-Yonos MAXO/ Yonos MAXO-D/ Yonos MAXO-Z.

Le module Wilo-Connect Yonos MAXO se monte sur le module électronique de la pompe, sur l'emplacement de la fiche Wilo.

L'utilisation du module Wilo-Connect Yonos MAXO permet de supprimer les contacteurs externes et autres coffrets de commande, ainsi que leur installation fastidieuse. La charge des coffrets de commande (relais) côté client due aux courants d'appel élevés est réduite au minimum par le module Yonos MAXO Connect.

Équipement/fonctionnement

- Affichage des notifications de fonctionnement
- Report de défauts centralisé SSM comme contact de repos à contact sec
- Report de marche centralisé SBM sous forme de contact de travail sec
- Entrée de commande Priorité OFF (OFF externe)
- Gestion de pompe double intégrée avec les fonctions :
 - Mode de fonctionnement principal/de réserve avec permutation dépendante de la durée (24 h) de la pompe principale et de réserve
 - Permutation en cas de défaut sur la pompe de réserve à disponibilité permanente

Bornes secteur

Section de borne : max. 2,5 mm²

Bornes de signalisation

Puissance de connexion max. : 250V/1A

Section de borne : max. 1,5 mm²

Borne de commande ext. Off

Charge de contact : 24VDC, 10 mA

Sections de borne : min. 0,75 mm², max. 1,5 mm²

Étendue de la fourniture

Module Wilo-Connect Yonos MAXO

2 vis de fixation pour le montage du couvercle

4 passe-câbles à vis M16

Notice de montage et de mise en service