

Equipement électrique performant, pour le remplissage, le rinçage et la purge d'air rapides et simples de systèmes fermés. Conception idéale pour les installations solaires, les installations géothermiques et les chauffages au sol/muraux.

Volume du réservoir 30 l

REMS Solar-Push K 60 avec pompe centrifuge

Débit ≤ 36 l/min

Débit à hauteur de refoulement de 40 m 16 l/min

Pression de refoulement $\leq 0,55$ MPa/5,5 bar/80 psi

Température des fluides (régime constant) $\leq 60^\circ\text{C}$

pH des fluides 6,5 – 9,5

REMS Solar-Push I 80 avec pompe à palettes

Débit ≤ 27 l/min

Débit à hauteur de refoulement de 40 m 18 l/min

Pression de refoulement $\leq 0,65$ MPa/6,5 bar/94 psi

Température des fluides (régime constant) $\leq 80^\circ\text{C}$

pH des fluides 6,5 – 9,5

Fluides: thermofluides, antigels, eau, solutions aqueuses, émulsions

REMS Solar-Push – remplir, rincer et purger en une seule opération. Auto-amorçante. Débit élevé.

Avantage du système

Remplir, rincer et purger en une seule opération. Conception idéale pour les installations solaires, les installations géothermiques et les chauffages au sol/muraux. Également pour remplir des réservoirs.

Conception

Equipement électrique performant de remplissage et de rinçage, chariot mobile en tubes acier robuste avec 2 grandes roues pneumatiques pour le transport aisément sur le chantier dans des conditions difficiles. Support pratique pour le tuyau. Poids réduit, REMS Solar-Push I seulement 19 kg, REMS Solar-Push K seulement 20 kg. Solide réservoir 30 l en plastique (PE résistant aux UV) avec indicateur de niveau, démontable pour faciliter le nettoyage, remplissage aisément grâce au grand orifice. Couvercle pratique à visser pour ouverture et fermeture rapides. Raccord retour $\frac{3}{4}$ " avec tube plongeur pour éviter le moussage du liquide à l'entrée du réservoir en plastique. Robinet d'arrêt pour nettoyage facile et remplacement aisément du réservoir en plastique en cas d'utilisation de différents liquides. Deux poignées pratiques pour transport facile du réservoir. Tuyau de liaison haute température entre le réservoir en plastique et la pompe. Filtre fin monté sur la conduite d'aspiration avec grand regard pour faciliter la détection de saletés (par ex. copeaux, résidus de soudure) et d'air résiduel dans le circuit.

REMS Solar-Push K 60

Pompe centrifuge auto-amorçante pour différents fluides, par ex. thermofluides, antigels, eau, solutions aqueuses, émulsions. Moteur à condensateur puissant et éprouvé, silencieux, 940 W, interrupteur marche/arrêt. Débit élevé ≤ 36 l/min pour remplissage rapide, rinçage efficace et purge d'air de systèmes fermés et remplissage de réservoirs. Soupape de décompression pour décompression facile dans le tuyau de refoulement sous pression à la fin du travail, en accessoire. Pour régime constant $\leq 60^\circ\text{C}$. 2 tuyaux armés textile PVC souples et transparents $\frac{1}{2}$ " T60, pour conduite de refoulement sous pression et conduite de retour, longueur 3 m chacun, avec raccords filetés $\frac{3}{4}$ ", résistance aux températures $\leq 60^\circ\text{C}$.

REMS Solar-Push I 80

Pompe à palettes auto-amorçante à sec avec ailettes spéciales, pour différents fluides, par ex. thermofluides, antigels, eau, solutions aqueuses, émulsions. Moteur à condensateur puissant et éprouvé, silencieux, 1000 W, interrupteur marche/arrêt. Débit élevé ≤ 27 l/min pour remplissage rapide, rinçage efficace et purge d'air de systèmes fermés et remplissage de réservoirs. Avec soupape de décompression pour décompression facile dans le tuyau de refoulement sous pression à la fin du travail. Pour régime constant $\leq 80^\circ\text{C}$. 2 tuyaux armés textile EPDM souples $\frac{1}{2}$ " T100 (caoutchouc synthétique), pour conduite de refoulement sous pression et conduite de retour, longueur 3 m chacun, avec raccords filetés $\frac{3}{4}$ ", résistance hautes températures $\leq 100^\circ\text{C}$.

Accessoires

Robinet d'arrêt pour la fermeture du tuyau de refoulement ou du tuyau de retour, par ex. lors du transport. Filtre fin avec sac filtrant fin 70 µm, composé d'un couvercle à visser avec raccordement pour tuyau de retour avec raccord $\frac{3}{4}$ ", adaptateur et sac filtrant fin 70 µm, ou filtre fin externe avec élément filtrant 90 µm, lavable à l'eau, avec grand réservoir de collecte de saletés pour conduite de retour avec raccord $\frac{3}{4}$ " pour rincer les chauffages au sol/muraux et éliminer la boue. Vanne d'inversion de flux complète avec tuyau armé textile EPDM $\frac{1}{2}$ " T100, pour rincer les chauffages au sol/muraux et éliminer la boue de manière efficace grâce aux coups de bêlier provoqués par le changement du sens de flux. Vannes 3 voies pour aspiration du fluide depuis un autre réservoir, par ex. pour grands volumes.




Produit allemand de qualité



K 60



I 80



Contenu de la livraison

REMS Solar-Push K 60. Équipement électrique pour le remplissage, le rinçage et la purge d'air rapides et simples de systèmes fermés. Débit ≤ 36 l/min, réservoir 30 l. Avec pompe centrifuge, résistance aux températures ≤ 60°C à régime constant. Pression de refoulement ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 tuyaux PVC armés textile souple et transparent 1/2" T60, longueur 3 m chacun, résistance aux températures ≤ 60°C. Sur châssis robuste en tubes d'acier avec roues gonflables. Dans boîte carton.

	Code	€
	115312R220	965,00

Autres tensions sur demande.



Info

Contenu de la livraison

REMS Solar-Push I 80. Équipement électrique pour le remplissage, le rinçage et la purge d'air rapides et simples de systèmes fermés. Débit ≤ 27 l/min, réservoir 30 l. Avec pompe à palettes, résistance aux températures ≤ 80°C à régime constant. Pression de refoulement ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 1000 W. Souape décompression de sécurité. 2 tuyaux EPDM armés textile souple 1/2" T100, longueur 3 m chacun, résistance aux hautes températures ≤ 100°C. Sur châssis robuste en tubes d'acier avec roues gonflables. Dans boîte carton.

	Code	€
	115311R220	1 180,00

Autres tensions sur demande.



Accessoires

Désignation	Code	€
Tuyau armé textile PVC 1/2" T60 pour conduite de refoulement sous pression ou conduite de retour, longueur 3 m, avec raccords filetés 3/4", résistance aux températures ≤ 60°C	115314R	44,60
Tuyau armé textile EPDM 1/2" T100 pour conduite de refoulement sous pression ou conduite de retour, longueur 3 m, avec raccords filetés 3/4", résistance hautes températures ≤ 100°C	115315R	59,70
Tuyau armé textile EPDM 1/2" T165 pour conduite de refoulement sous pression ou conduite de retour, longueur 3 m, avec raccords filetés 3/4", résistance hautes températures ≤ 165°C	115319R	219,00
Robinet d'arrêt 3/4" pour la fermeture de la conduite sous pression ou de la conduite de retour, par ex. lors du transport	115324R	54,00
Réservoir 30 l en plastique (PE résistant aux UV)	115375R	171,00
Souape de décompression pour Solar-Push K 60	115217R	76,80
Filtre fin avec sac filtrant fin 70 µm , composé d'un couvercle à visser avec raccordement pour tuyau de retour avec raccord 3/4", adaptateur, 1 sac filtrant fin 70 µm, pour rincer les chauffages au sol/muraux et éliminer la boue	115220	109,00
Sac filtrant fin 70 µm, paquet de 10 , pour filtre fin avec sac filtrant fin 70 µm	115221R10	92,10
Filtre fin externe avec élément filtrant fin 90 µm , lavable à l'eau, avec grand réservoir de collecte de saletés, pour tuyau de retour avec raccord 3/4", pour rincer les chauffages au sol/muraux et éliminer la boue	115323R	228,00
Élément filtrant fin 90 µm , pour filtre fin avec élément filtrant fin 90 µm	043054	41,50
Vanne d'inversion de flux complète avec tuyau tressé en EPDM 1/2" T100, pour rincer les chauffages au sol/muraux et éliminer la boue de manière efficace grâce aux coups de bâton provoqués par le changement du sens de flux	115326R	302,00
Vanne 3 voies pour aspiration du fluide depuis un autre réservoir, par ex. pour grands volumes.	115325R	90,10

