

PRESTIGE Condensation Visio

La condensation par excellence, avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables.



RENDEMENT ÉLEVÉ 95 % SUR PCS AVEC RÉGULATION INTÉGRÉE

Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Duostep®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation **ECO RADIO SYSTEM Visio®**. La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

- Classe énergétique chauffage : A
- Apport régulation 3 % - Classe 5¹



ÉCOLOGIE - NOx CLASSE 6

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux Hydromatrix Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).

ECONOMIES D'ÉNERGIE AMPLIFIÉES

- Aucun réglage, **ECO RADIO SYSTEM Visio®** gère votre confort au fil des saisons jusqu'à 3 zones chauffage radiateur et/ou plancher chauffant. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure pour un confort personnalisé zone par zone avec leur propre régulation.
- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 18 kW et maintien à 25 kW pour l'eau chaude sur l'Hydromatrix 25 kW, par exemple.



QUALITÉ EAU CHAUDE ★★★

- La spécificité du corps de chauffe des Prestige Condensation 25 et 32 kW permet de délivrer une eau chaude semi-accumulée : immédiatement chaude, à température constante, avec surdébit de 30% en début de puisage, en plus du débit normalisé
- Mixte ou chauffage seul, elles sont équipées pour être raccordées directement à leur ballon UPEC 120 l, pour former un ensemble monobloc de faible encombrement, vous bénéficiez
 - 450 l + 400 l seulement 10 min après ;
 Exemple donné pour une eau chaude à 40°C à 20 l/min. avec apport eau froide 15°C.
- Classe énergétique ECS : 80 l : B - 120 l : B



LE CORPS DE CHAUFFE DUOSTEP® : longévité, haut rendement et entretien sont privilégiés dans ce double corps de chauffe cuivre/inox du fait de la séparation des fonctions : la zone condensation est indépendante du corps de chauffe principal.

LE BRÛLEUR FLATFIRE® est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

LE SYSTÈME READ® intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.

LE DISPOSITIF DE RÉGULATION MULTIZONE ECO RADIO SYSTEM Visio®, outre des économies d'énergie, est un concept évolutif qui permet de multiples applications, telle la réalisation d'une chaufferie modulaire, murale ou au sol. (Satellite radio fourni de série pour la programmation de votre confort)



Rendement saisonnier :
Jusqu'à 95%



Écologique :
Bas taux NOx à partir de 20 mg/kWh



Jusqu'à 25% d'économie sur sa consommation de gaz



Garantie longue durée
5 ans



Pilotable à Distance avec Frisquet Connect



Eligible aux aides financières 2020 (loi de finances 2020)

	25 kW THPE	32 kW THPE	45 kW HPE
Puissance chauffage	18 ou 25 kW	23 ou 32 kW	32 ou 45 kW
Modulation	de 6,4 à 8 ou 25 kW	de 8 à 23 ou 32 kW	de 11 à 32 ou 45 kW
Étas	95%	95%	93%
NOx	20 mg/kWh	23 mg/kWh	40 mg/kWh
Débit	12,5 l/min	15,5 l/min	24 l/min (ballon 120l)
Dimensions (mm)	H.1035 - L.555 - P.570	H.1035 - L.555 - P.570	H.1090 - L.555 - P.484

1. Nos rendements sont indiqués avec apport régulation.