

SECHE-SERVIETTE  
CINTRE  
**OLA 2**  
eau chaude



Code ADESIO	H (mm)	L (mm)	Entraxe (mm)	Puissance $\Delta T 50^{\circ}C$ (W)	Puissance $\Delta T 30^{\circ}C$ (W)	Nr element
AOB0850-2	801	500	450	<b>392</b>	209	17
AOB1150-2	1129	500	450	<b>539</b>	285	21
AOB1450-2	1457	500	450	<b>691</b>	365	27
AOB1460-2	1457	600	550	<b>813</b>	430	27
AOB1760-2	1744	600	550	<b>972</b>	519	34
AOB1770-2	1744	750	700	<b>1184</b>	631	34

**Caractéristiques produit**

- tubes cintrés  $\varnothing 25$
- finition époxy blanc
- raccordement 3x1/2"
- pression de service maxi: 8 bar
- pression de test: 13 bar
- température maximale de service: 110°C
- fixations murales fournies 
- bouchon purgeur orientable 1/2" fourni 

**Plus**



patère porte serviette incluse



SECHE-SERVIETTE  
CINTRE  
**OLA2**  
électrique



Code ADESIO	H (mm)	L (mm)	Puissance (W)	Nr element
AOEW050-3	904	500	500	19
AOEW075-3	1220	600	750	21
AOEW100-3	1548	600	1000	27

**Caractéristiques produit**

- tubes cintrés Ø 25
- finition époxy blanc
- isolation classe II – IP34
- fixations murales fournies



**Thermostat**



**Plus**



anticipation de la chauffe



fenêtre ouverte



indicateur comportemental



sécurité enfants



vacances

SECHE-SERVIETTE  
CINTRE  
**OLA2**  
électrique + soufflerie



Code ADESIO	H (mm)	L (mm)	Puissance (W)	Nr element
AOSW150-3	880	550	500+1000	17
AOSW170-3	1210	550	700+1000	21
AOSW200-3	1702	550	1000+1000	31

**Caractéristiques produit**

- tubes cintrés Ø 25
- finition époxy blanc
- isolation classe II – IP24
- fixations murales fournies




**Soufflerie**



**Télécommande**



**Plus**



fenêtre  
ouverte



marche forcée  
15, 30, 45, 60 min

SECHE-SERVIETTE  
CINTRE  
**OLA2**  
eau chaude + soufflerie



Code ADESIO	H (mm)	L (mm)	Puissance $\Delta T 50^{\circ}C$ (W) + soufflerie (W)	Nr element
AOB1255S	1210	550	<b>588+1000</b>	21

Caractéristiques produit

- tubes cintrés Ø 25
- finition époxy blanc
- isolation classe II – IP24
- fixations murales fournies




Soufflerie



Télécommande



Plus



marche forcée  
15, 30, 45, 60 min



SECHE-SERVIETTE  
LAME DROITE  
**VARIO**  
eau chaude



Code ADESIO	H (mm)	L (mm)	Entraxe (mm)	Puissance $\Delta T$ 50°C (W)	Puissance $\Delta T$ 30°C (W)	Nr element
AVB1155	1110	550	50	<b>592</b>	313	12
AVB1455	1430	550	50	<b>733</b>	384	15
AVB1755	1760	550	50	<b>894</b>	471	18

**Caractéristiques produit**

- doubles collecteurs déportés
- lames droites de 70x11 mm
- finition époxy blanc
- raccordement 4x1/2"
- pression de service maxi: 4 bar
- pression de test: 6 bar
- température maximale de service: 110°C
- fixations murales fournies
- bouchon purgeur orientable 1/2" fourni
- réversible



SECHE-SERVIETTE  
LAME DROITE  
**VARIO**  
électrique



Code ADESIO	H (mm)	L (mm)	Puissance (W)	Nr element
AVEW050-2	1190	550	500	12
AVEW070-2	1520	550	700	15
AVEW100-2	1840	550	1000	18

**Caractéristiques produit**

- doubles collecteurs déportés
- lames droites de 70x11 mm
- finition époxy blanc
- Isolation classe II - IP34
- fixations murales fournies



**Thermostat**




**Plus**



anticipation  
de la chauffe



fenêtre  
ouverte



indicateur  
comportemental



sécurité  
enfants

SECHE-SERVIETTE  
LAME DROITE  
**VARIO**  
électrique + soufflerie



Code ADESIO	H (mm)	L (mm)	Puissance (W)	Nr element
AVSW150-2	1190	600	<b>500+1000</b>	12
AVSW170-2	1520	600	<b>700+1000</b>	15
AVSW200-2	1840	600	<b>1000+1000</b>	18
AVZW170-2 (ANTHRACITE)	1520	600	<b>700+1000</b>	15

**Caractéristiques produit**

- doubles collecteurs déportés
- lames droites de 70x11 mm
- finition époxy blanc
- Isolation classe II - IP24
- fixations murales fournies



**Soufflerie**




**Télécommande**

**Plus**



fenêtre ouverte



marche forcée  
15, 30, 45, 60 min

RADIATEUR  
ELECTRIQUE  
**VENERE 2.0**



Code ADESIO	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Puissance (W)	Nr element
VE51-2	580	510	90	<b>700</b>	4
VE67-2	580	670	90	<b>1000</b>	6
VE92-2	580	920	90	<b>1500</b>	9
VE108-2	580	1080	90	<b>1800</b>	11

**Caractéristiques produit**

- corps de chauffe en aluminium
- joues latérales décoratives
- sorties de l'air vertical
- fluide caloporteur
- isolation classe II – IP24 – NF électricité

**Télécommande**



**Plus**



verrouillage  
clavier



fenêtre  
ouverte



sécurité  
enfants



RADIATEUR  
ELECTRIQUE  
**VULCANO**



Code ADESIO	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Puissance (W)	Nr element
VU57	580	570	100	<b>700</b>	5
VU65	580	650	100	<b>1000</b>	6
VU89	580	890	100	<b>1500</b>	9
VU113	580	1130	100	<b>2000</b>	12

**Caractéristiques produit**

- corps de chauffe en aluminium cintré
- sorties de l'air vertical
- inertie sèche: pierre naturelle
- isolation classe II – IP24 – NF électricité

**Télécommande**




**Plus**



easy  
confort



fenêtre  
ouverte



détecteur  
de présence



indicateur  
comportemental



vacances