

→ AUTRES RACCORDS D'ADAPTATION

► DONNÉES TECHNIQUES

- **Multimatériaux** : PVC, PP, PEHD lisse ou annelé, PRV, fonte, fibrociment, acier, grès, béton ;
- **Tenue à la pression** : pression max. 0,6bar ; pression d'essai à 0,6bar ;
- **Tenue à la température** : -40° à +140°C ;
- **Déviation angulaire** : de 3° à 7,5° selon les DN (voir p. 5).

► MATÉRIAUX

- EPDM, acier inox AISI 304 (options : NBR et inox AISI 316).

► APPLICATIONS

- Connexion et réparation de canalisations de matériaux de Ø **similaires** ou **différents** ;
- Réseaux aériens ou enterrés **sans risque de cisaillement de terrain**. Intérieur et extérieur des bâtiments ;
- Assainissement, eaux pluviales, évacuations gravitaires.



FLEX-SEAL PLUS® DC

Raccords multimatériaux d'adaptation - modèle **droit**.

DN 25 à 250

Réf.	Largeur	Côté A	Côté B
DC32	64	24-32	24-32
DC40	64	32-40	32-40
DC50	64	42-50	42-50
DC65	88	50-65	50-65
DC75	90	65-75	65-75
DC90	102	75-90	75-90
DC100	100	85-100	85-100
DC115	120	100-115	100-115
DC120	120	105-120	105-120
DC137	120	120-137	120-137
DC150	120	125-150	125-150
DC162	120	137-162	137-162
DC175	120	150-175	150-175
DC180	150	160-180	160-180
DC190	150	165-190	165-190
DC200	150	175-200	175-200
DC212	150	187-212	187-212
DC225	150	200-225	200-225
DC250	150	225-250	225-250
DC275	150	250-275	250-275



Détails des références sous certificats, ETA, QB : Nous consulter.