

# HOMEU% TUBES PVC COMPACT NON PRÉMANCHONNÉS

## FONCTION :

La gamme des tubes Nicoll HOMETECH est destinée, à la réalisation des réseaux séparatifs d'évacuation d'eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales (EU-EV-EP) à l'intérieur des bâtiments résidentiels et non résidentiels. L'association des tubes avec les raccords Nicoll Hometech permet d'atteindre une performance acoustique ESA4. Le système contribue au respect de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) qui impose des niveaux sonores à respecter pour les bâtiments d'habitation.

## RESISTANCE PHYSIQUE ET MECANIQUE :

Les raccords Nicoll sont réalisés en polychlorure de vinyle (PVC) compact intégrant 20% de matière recyclée.

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS OU VALEURS TYPIQUES	METHODES D'ESSAIS
Masse volumique à 23 °C	Comprise entre 1510 et 1610 kg/m <sup>3</sup>	NF EN ISO 1183-1 Méthode A
Température ramollissement VICAT	Pour l'évacuation ≥ 79 °C	NF EN 727
Classement de réaction au feu	B-s2,d0	NF EN 13501-1
Module élasticité	Typiquement entre 2500 et 3000 MPa	ISO 527
Dilatation retrait	0,7 mm x mètre x 10 °C d'écart de température	ISO 11359-2



HOMEU4T

## REGLEMENTATIONS / CERTIFICATS :

- Marque NF Me « Sécurité feu – tubes et raccords PVC » (NF 513).
- ATEC 14.1/19-2292\_V1
- QB 14-2292\_V1

## MISE EN ŒUVRE :

Les raccords évacuation Nicoll doivent être posés en respectant :

- Les règles de l'art,
- Les DTU 60.1 et 60.11 en vigueur,
- Les DTU de plomberie : 60.32 et 60.33, spécifiques aux canalisations PVC.

# HOMEU% TUBES PVC COMPACT NON PRÉMANCHONNÉS

Tube longueur 2 m – Dimensions (mm)			
Réf.	∅	Ep	NF Me
UHOMEU2F	32	3	*
UHOMEU2H	40	3	*
UHOMEU2J	50	3	*

Tube longueur 2,6 m – Dimensions (mm)			
Réf.	∅	Ep	NF Me
UHOMEU260T	100	3	*

Tube longueur 3 m – Dimensions (mm)			
Réf.	∅	Ep	NF Me
UHOMEU3T	100	3	*

