



UTILISATION

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée

CARACTÉRISTIQUES

- Production de l'eau chaude par chauffe-eau
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home
- Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux avec l'appli Geberit Home
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Reconnaissance d'utilisateur
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralenti
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Fonctions déclenchables par télécommande
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC

- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0.5 W
Pression dynamique	0.5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression dynamique minimale	0.5 bar
Débit calculé	0.02 l/s
Durée d'activation de la douchette	20 s
Charge max. de l'abattant WC	150 kg
Aspiration des odeurs	Non
SoftOpening	Oui

Avec chauffage de lunette d'abattant

Non

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec fonctionnement de séchoir

Non

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Télécommande avec support mural et pile type CR2032
- Matériel de fixation

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons

ACCESOIRES

- Flexible blindé avec robinet à boisseau sphérique pour Geberit AquaClean Alba / Sela
- Support mural petit, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>Classe de protection</i>	<i>Puissance absorbée</i> <i>W</i>
146.350.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	37.5	40.5	56.5	I	850