Fiche de données produit

Visseuse plaquiste

GSR 6-25 TE

La visseuse plaquiste au couple élevé

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	701 W
Ø de la vis	6,0 mm
Couple maxi. (vissage en douceur)	20 Nm

Référence: 0 601 445 000

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	701 W
Couple maxi. (vissage en douceur)	20 Nm
Porte-outils	Six pans creux 1/4 "
Puissance débitée	327 W
Régime à vide	0 – 2.500 tr/min
Poids	1,5 kg
Longueur	295 mm
Hauteur	207 mm
Couple nominal	2,3 Nm
Vissage	
Ø de la vis	6,0 mm

Information sur les bruits/vibrations

Vissage	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s²
Incertitude K	1.5 m/s²

Avantages:

- Couple élevé pour les vissages difficiles
- Grand confort d'utilisation grâce au design ergonomique et à la butée de profondeur facile à manipuler d'une seule main
- Vissages précis et de profondeur constante grâce au débrayage très précis
- Moteur haute performance de 701 W puissant fournissant une réserve de puissance élevée
- Variateur électronique plus large avec bouton de marche continue
- Rotation droite/gauche

Prix / Fourniture

Référence	**0 601 445 000**
Butée de profondeur 2 607 002 585	✓
Butée de profondeur 2 607 002 586	✓
Coffret de transport 2 605 438 620	✓
Embouts de tournevis PH 2	✓
Patte de ceinture	✓
Porte-outils universel magnétique 2 607 000 157	✓