



SIPHONNETTES à SORTIE HORIZONTALE et PLATINE ORIENTABLE



Référence	Ø	DIMENSIONS (mm)			
		A	H	e	Ø D
Siphonnettes					
SICF	32	102	82	7,7	87
SICH	40	107	82	7,7	87
Platine					
Référence		Dimensions			
PLC10FH		100 x 100			

■ FONCTION

- Elles sont destinées aux sols des loggias, courettes, salles d'eau, buanderies, etc...

■ MATIÈRE

- Entièrement injectées en PVC rigide de couleur gris clair, elles se composent :
 - d'une grille cloche amovible équipée d'un joint torique,
 - d'un corps avec surverse assurant une garde d'eau de 50 mm.
- Leurs sorties sont femelles Ø 32 et Ø 40 horizontales. On dispose d'une platine orientable pour incorporation dans un carrelage (se reporter au tableau ci-dessus).

■ CHARGE

- Ces siphonnettes doivent s'utiliser en dehors de toutes zones de circulation.

■ MISE EN ŒUVRE

- Veiller lors du scellement à ce que le fond soit bien au contact du béton sur toute la surface.
- Afin de conserver à la siphonnette toute son efficacité d'écoulement, le sol fini doit affleurer la partie supérieure de la platine.

■ QUALITÉ

- L'**AFAQ** (Association Française pour l'Assurance Qualité) a décerné à Nicoll la certification ISO9001 version 2000 pour l'ensemble de ses activités de fabrications, de contrôles et de livraisons.