

Pour affichage des éléments techniques concernant les parties apparentes

PURE

- sans éclairage, ni prise, ni interrupteur.

SENS



- rétro-éclairage : chemin de LED à l'arrière du sablage horizontal sur miroir (IP 44), 5 W sur L 50 cm, 6 W sur L 60 cm, 7 W sur L 70 cm, 8 W sur L 80 cm, 10 W sur L 90 cm, 11 W sur L 100, 12 W sur L 110 cm, 13 W sur L 120 cm, 15 W sur L 130 et 140 cm, 18 W sur L 160 cm et 20 W sur L 180 cm.
- antibuée : 1 film de 30 W sur L 50, 60, 70 et 80, 1 film de 50 W sur L 90, 100 et 110 cm, 2 films de 50 W sur L 120, 130, 140, 160 et L 180 cm.
- interrupteur infrarouge. Allumage par simple passage de la main :
 - sous le miroir à droite pour les largeurs de 60 à 110 cm.
 - sous le miroir au centre pour les largeurs de 120 à 180 cm.
- l'interrupteur est équipé d'une fonction mémoire, lui permettant de rester sur la dernière position connue en cas de coupure d'électricité.

VARIO



- rétro-éclairage : chemin de LED à l'arrière du sablage horizontal sur miroir (IP 44), 8 W sur L 50 cm, 10 W sur L 60 cm, 12 W sur L 70 cm, 13 W sur L 80 cm, 15 W sur L 90 cm, 17 W sur L 100 cm, 19 W sur L 110 cm, 21 W sur L 120 cm, 23 W sur L 130 cm, 25 W sur L 140 cm et 29 W sur L 160 cm.
- antibuée : 1 film de 30 W sur L 50, 60, 70 et 80 cm, 1 film de 50 W sur L 90, 100 et 110 cm, 2 films de 50 W sur L 120, 130, 140 et 160 cm.
- interrupteurs infrarouges. Allumage par simple passage de la main :
 - on/off : toujours à droite, est équipé d'une fonction mémoire, lui permettant de rester sur la dernière position connue en cas de coupure d'électricité.
 - variateur d'intensité : toujours au centre.
 - variateur de température : toujours à gauche.
- variation de température de LED de 2500° K à 6500° K.

LUZ



- rétro-éclairage, chemin de LED à l'arrière du sablage périphérique sur miroir (IP 44).
- 10 W sur L 60 cm, 12 W sur L 80 cm, 13 W sur L 90 cm, 14 W sur L 100 cm, 15 W sur L 110 et 120 cm, 17 W sur L 130 et 140 cm, 19 W sur L 160 cm et 21 W sur L 180 cm.
- antibuée : 1 film de 30 W sur L 60, 80 et 90 cm, 1 film de 50 W sur L 100 et 110 cm, 2 films de 50 W sur L 120, 130, 140, 160 et 180 cm.
- interrupteur infrarouge. Allumage par simple passage de la main :
 - sous le miroir à droite pour les largeurs de 60 à 110 cm.
 - sous le miroir au centre pour les largeurs de 120 à 180 cm.
- l'interrupteur est équipé d'une fonction mémoire, lui permettant de rester sur la dernière position connue en cas de coupure d'électricité.
- accrochage vertical ou horizontal.

OBLONG



- rétro-éclairage, chemin de LED à l'arrière du sablage périphérique sur miroir (IP 44).
- 12 W sur L 80 cm, 15 W sur L 100 cm, 16 W sur L 110 cm, 17 W sur L 120 cm, 18 W sur L 130 cm et 19 W sur L 140 cm.
- antibuée : 1 film de 30 W sur L 80 cm, 1 film de 50 W sur L 100, 110, 120, 130 et 140 cm.
- interrupteur infrarouge. Allumage par simple passage de la main, toujours à droite.
- l'interrupteur est équipé d'une fonction mémoire, lui permettant de rester sur la dernière position connue en cas de coupure d'électricité.
- accrochage vertical ou horizontal.

0

- rétro-éclairage, chemin de LED à l'arrière du sablage périphérique sur miroir (IP 44).
- 39 W sur Ø 50 cm.
- sans interrupteur ni antibuée.

Garantie 2 ans.