

SYSTÈMES

CERMIFACE

SYSTÈME DE DÉSOLIDARISATION

- Pour pose de revêtement céramique sur plancher bois, béton et autres supports spéciaux non traditionnels
- Pose de grands formats sur sols chauffants



LE PLUS

Désolidarisation de très faible épaisseur (0,6 mm).



LE CONSEIL

Respecter un délai de 3 heures environ entre la pose du CERMIFACE et la pose du carrelage.



Contrôle
du support



Température
de mise
en œuvre

PRÉSENTATION

A) Les composants sont disponibles séparément (voir tarif).

- Colle CERMIFACE - Seaux de 4 et 8 kg
- Film CERMIFACE - Rouleau de 20 m²
ou - Plaques de 50 x 50 cm (carton de 10 m²)
- CERMIPLUS
- Peigne U9 et V2
- Joint périphérique autocollant - gamme CERMIX

B) Kit complet de 60 m² comprenant tous les produits nécessaires à la pose (à l'exception du mortier de joint et du joint périphérique).

DOMAINES D'EMPLOI

- Constitue une interface de glissement qui ne répercute pas dans le plan de collage les contraintes liées aux variations dimensionnelles du support.
- Evite les incompatibilités entre supports spéciaux et mortier colle.
- Protège le support des reprises d'humidité accidentelles.
- Surépaisseur pratiquement négligeable (0,6 mm).
- Sols intérieurs en locaux privés ou collectifs de classement U3P3 maximum tels que pavillons, bureaux, salles de classes, etc ...
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des parties immergées.

COLLE CERMIFACE POUR LE COLLAGE DU FILM CERMIFACE AVEC PEIGNE MÉTALLIQUE V2	3 seaux de 8 kg
FILM CERMIFACE	1 rouleau de 60 m ²
MORTIER-COLLE CERMIPLUS (+ PEIGNE U9)	12 sacs de CERMIPLUS Gris

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SUPPORTS

- Panneaux de particules CTBH / CTBX, parquet mosaïque collé (exclu parquet flottant).
- Sols chauffants y compris PRE et PCR.
- Support constitué d'une chape sèche à base de plaques de plâtre cartonnées ou autre.
- Ancien revêtement céramique.
- Pontage de la jonction entre deux supports de nature différente.
- Chape à base de sulfate de calcium.

Le support sera sec, sain, propre et conforme aux règles de l'art. En cas de défaut de planéité, utiliser RAGRESOL, RAGREROC HP3 ou RAGREROC RAPID sur un support à base ciment et RAGNOV S30, RAGREFOR ou RAGREMAX sur support bois.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Grès pressés ou étirés classés P3 et d'épaisseur mini 7 mm.
- Pierres et marbres naturels de 1 cm d'épaisseur minimum (conforme à la norme).
- Format 100 cm² mini et 3600 cm² maxi pour une pose sur support à base de liants hydrauliques (ex : ciment ...)
- Pour les grands formats (3600 à 10 000 cm²) pose avec le CERMIFLEX ALG et les mortiers colle Gamme Excellence.
- Format de 100 à 1200 cm² pour une pose sur support bois.

MISE EN ŒUVRE



POSE DU FILM :

Etaler la colle CERMIFACE à l'aide de la spatule V2. Il est important de respecter la consommation de 400 g/m².

Appliquer immédiatement le film CERMIFACE sur la colle fraîche. Veiller à bien maroufler pour que la colle s'imprègne dans le film. Les découpes s'effectuent aisément au cutter ou aux ciseaux avant la pose.

Respecter un délai de 3 heures environ entre la pose du film et le collage du revêtement céramique.

Respecter le joint périphérique ainsi que les joints de dilatation.

POSE DU CARRELAGE :

Collage du revêtement céramique avec CERMIPLUS, CERMIPLUS XL FLEX ou CERMIFLEX ALG.

Appliquer la colle avec un peigne à denture carrée U9, E10 ou E15.

Ménager des joints inter carreaux de 4 à 10 mm selon le cas.

Réalisation des joints 24 heures au moins après la pose avec CERMIJOINT TX sur support ciment ou CERMIJOINT SOUPLE sur support bois ou déformable. Utiliser notre KITAJOINT pour faciliter le nettoyage.

La mise au trafic se fera au minimum 24 heures après le jointolement. Pour une mise au trafic rapide, utiliser CERMIPLUS RAPID

Nb : dans le cas de pose de marbre ou pierre naturelle, nous conseillons l'emploi du CERMIPLUS Blanc, du CERMIPLUS XL FLEX Blanc, du CERMIFLEX ALG Blanc ou du CERMISTONE pour le collage.

La réalisation du joint se fera au moyen d'un coulis de ciment blanc adjuvanté de CERMILATEX.