

ÉTANCHÉITÉ

CERMICRYL

PRÊT À L'EMPLOI

**SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU
SOUS CARRELAGE (SPEC)**

- Application simple au rouleau
- Sans vapeur toxique ni solvant
- Pour les supports des locaux humides
- Associé au primaire CERMIFILM



Seaux plastiques de 7 et 20 kg.

Kit complet de 6 et 12 m².

Conservation : 1 an dans l'emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'exposition au soleil.

Chaque seau présente un code de fabrication facilement identifiable.

**CONSOMMATION**

1 kg/m² pour les 2 couches.

**LE PLUS**

Elasticité importante.
Laisse respirer le support.

**LE CONSEIL**

Pour les parois immergées, utiliser le SEL CERMIPROOF ou CERMIPROOF ST.

COMPOSITION


Emulsion en phase aqueuse de hauts polymères de résines synthétiques, charges minérales de granulométrie étudiée de type silico-calcaire, adjuvants spécifiques.



Contrôle
du support



Température
de mise
en œuvre



0,5 mm



Nettoyage
à l'eau

DOMAINES D'EMPLOI

A) MURS INTÉRIEURS : locaux à usage privé ou collectifs tels que salles de bain, douches, sanitaires, cuisines...

B) SOLS INTÉRIEURS : locaux privés

- Remarque : sont exclus piscines, bassins, terrasses et balcons (utiliser dans ce cas le SEL CERMIPROOF ou CERMIPROOF ST).

SUPPORTS

A) MURS : tous les supports compatibles avec la destination du local.

B) SOLS

- Chape à base de sulfate de calcium (voir FC65)
- Chape sèche bénéficiant d'un avis technique
- Ancien revêtement : carrelage et dalles semi-flexibles
- Plancher bois sur solivage ou lambourdes ou panneaux CTBH ou CTBX (voir avis technique).

MISE EN ŒUVRE

1) PRÉPARATION DU SUPPORT :

sur anciens supports (sauf revêtements céramiques) et sur supports très fermés/hydrofugés l'application du CERMICRYL se fera directement sans primaire.

Sur les autres supports appliquer le primaire CERMIFILM au rouleau ou à la brosse en passes croisées, puis laisser sécher 2 à 3 heures suivant température et humidité ambiante.

2) TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

(voir fiche conseil n° 66)

Appliquer une passe de CERMICRYL à la brosse, maroufler la bande d'armature, l'angle préformé ou la platine dans le produit en humeur puis laisser sécher quelques heures

3) APPLICATION DU CERMICRYL

Utiliser un rouleau mousse une brosse ou une lisseuse, appliquer deux couches croisées espacées de 3 à 4 heures suivant conditions ambiantes.

POSE DU CARRELAGE

12 heures minimum après application de la dernière couche de CERMICRYL. Assurer une protection au sol (le CERMICRYL est non circulaire sans protection)

Utiliser CERMIPLUS (ou tout autre mortier colle de la gamme performance, haute performance ou excellence) au sol et au mur ou CERMIFIX pour la pose de faïence au mur.



Primaire CERMIFILM



2^{ème} couche CERMICRYL



1^{ère} couche CERMICRYL



Pose au CERMIPLUS ou CERMIFIX

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).