

Fiche technique: HiMulti 3 3-24 P

Caractéristiques hydrauliques

Température du fluide max. T_{max}	35 °C
Température du fluide min. T_{min}	5 °C
Min. température ambiante T_{min}	-15 °C
Température ambiante max. T_{max}	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	PA6T/6I-GF40
Roue	PPE/PS-GF30
Arbre	1.4021
Garniture d'étanchéité d'arbre	BVPPFF
Matériau du joint	EPDM

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	HiMulti 3 3-24 P
Numéro EAN	4048482500553
Référence	4194280
Poids net approx. m	9 kg
Poids brut approx. m	10,5 kg
Longueur avec emballage	500 mm
Hauteur avec emballage	270 mm
Largeur avec emballage	300 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Caisse
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.40 kW
Courant nominal I_N	3.30 A
Vitesse nominale n	2900 rpm
Classe d'isolation	F
Classe de protection moteur	X4

Dimensions de montage

Bride côté aspiration DNs	G 1
Bride côté refoulement DNd	G 1