

# Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT

Réf. 733020

Pour eau mitigée de 30 à 60°



## DESCRIPTION

### Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733020

Mitigeur thermostatique d'eau chaude sanitaire pour distribution d'eau mitigée :

Alimentation de 2 à 10 postes sanitaires (selon le débit).

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Température réglable de 30 à 60°C, verrouillable par l'installateur.

Filtres et clapets antiretour.

Débit minimum de fonctionnement : 5 l/min.

Possibilité de choc thermique.

M3/4" (KV 23 l/min).

Corps en laiton brut et volant bleu.

Garantie 10 ans.

## AVANTAGES



Arrêt de l'eau chaude si coupure d'eau froide



Stabilité de température



Clapets antiretour et filtres accessibles



Cellule automobile thermoréactive

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733020

Raccordement	M3/4"
Technologie	Thermostatique
Longueur	140 mm
Débit	KV 23 l/min
Finition	brute
Normes et certifications	  
Garantie	

