CrystalWay

Blocs d'évacuation design pour tout type de projet

Les points forts

- Bloc autonome SATI, utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
- Esthétique transparente et légère pour intégration parfaite
- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud)
- Faible épaisseur du boîtier électronique (22 mm) pour une installation discrète
- Fonction Visibilité+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation secteur présent et en pleine lumière
- Bloc d'évacuation disponible version XL (picto. 150 × 300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes dimensions (hauteur sous plafond supérieure à 3 mètres, interdistance d'installation >15 mètres difficilement respectable)
- Deux niveaux d'éclairement configurables secteur présent (50 et 500 cd /m²)
- Produit de Haute Qualité Environnementale, batterie Li-Ion, basse consommation
- Longue durée de vie : 10 ans, garantie 4+6
- Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent (une même référence pour plafond et mural)

BBC HQE | 100% LEDs | SATI ADR | CG+ Line | IP42 | Li-Ion | Garantie 4+6 ans

Configuration Murale

Configuration Plafond

Cotes d'encombrement CrystalWay

Configuration Suspendu (Option)

Cotes d'encombrement

Montage mural



Montage plafond



Caractéristiques techniques

Pictogramme de balisage		
Tailles	Deux hauteurs disponibles 100 mm et 150 mm	
Étiquettes incluses	Flèche Bas / Flèche Droite / Flèche Gauche / Blanche *Signalétique simple face : flèche bas, droite et gauche* *Signalétique double face : flèche droite, flèche gauche*	
Éclairement secteur présent	Deux positions configurables 50 & 500 cd	
Flux en secours / Autonomie	BAES : 45 lumens / 1h	
Système de tests	Tests automatiques (SATI), utilisation possible en mode ADRESSABLE Compatible avec les systèmes ADR & CGLine+	
Boîtier		
Type de montage	Apparent mur et plafond	
Matière / Couleur	Polycarbonate / RAL9003	
Indices de protection	IP 42 - IK 04	
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples (sections de 0.5 à 2.5 mm²)	
Alimentation	220-240 V 50-60 Hz	
Plage de température ambiante	5°C à 35°C	
Batterie	CrystalWay : Li-Ion 3,6 V/620 mAh	CrystalWayXL : Li-Ion 3,6 V/1240 mAh
Source lumineuse	CrystalWay : Strip 24 LEDs remplaçable	CrystalWayXL : Strip 38 LEDs remplaçable
Poids	CrystalWay : 0,43 kg	CrystalWayXL : 0,75 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
CrystalWay 45 ADR CGLine+	**LUM17102**	Balisage	Strip 24 LEDs	1 heure	45	3,6 V / 0.6 Ah	50 cd : 0,45 W 500 cd : 2,3 W
CrystalWay 45 XL ADR CGLine+	**LUM17104**	Balisage grandes dimensions	Strip 38 LEDs	1 heure	45	3,6 V / 1.2 Ah	50 cd : 0,7 W 500 cd : 4 W

Accessoires

Produit	Référence CrystalWay 45	Référence CrystalWay XL
TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ou protocole ADR	**LUM10312**	**LUM10312**
TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	**LUM10319**	**LUM10319**
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 2 mètres)	**LUM10560**	**LUM10560**
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 6 mètres)	**LUM105606M**	**LUM105606M**
Cadre d'encastrement	**LUM10561**	**LUM10562**
Cadre d'encastrement spécifique pour remplacement ancienne gamme PLANÈTE DESIGN	**LUM10561RD**	
Cadre d'encastrement avec enjoliveur	**LUM10563**	**LUM10564**
Cadre d'encastrement avec enjoliveur dédié aux versions suspendues	**LUM10563S**	**LUM10564S**
Enjoliveur acier inoxydable	**40071708300**	**40071708287**
Boîte pour réservation	**LUM10565**	**LUM10566**
Base réhaussée pour augmentation du volume de câblage	**LUM10567**	
Aimant Eaton pour configuration de l'éclairement et tests manuels	**40071352379**	**40071352379**
Étiquette Horizontale Flèche Bas	**LUM10573**	**LUM10587**
Étiquette Horizontale Flèche Gauche	**LUM10574**	**LUM10588**
Étiquette Horizontale Flèche Droite	**LUM10575**	**LUM10589**
Étiquette Horizontale Flèche Haut	**LUM10577**	**LUM10591**
Étiquette Verticale Flèche Bas	**LUM10584**	**LUM10592**
Étiquette Verticale Flèche Gauche	**LUM10585**	**LUM10593**
Étiquette Verticale Flèche Droite	**LUM10586**	**LUM10594**
Pack Batterie maintenance	**LUM10568**	**LUM10569**

Autres pictogrammes disponibles, voir page 220