



Nouveau

# LOKI 6W CCT (3000K-4000K) blanc

Encastré recouvrable IP20/44, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50951**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                           |
| <b>IP</b>                              | IP20/44                                              |
| <b>IK</b>                              | IK07                                                 |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                          |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps polycarbonate (PC) blanc                       |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque opale                             |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                 |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 20 LED SMD circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                 |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 6 W / 5.7 W                                          |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 28 mA                         |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,89                                                 |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K                                                                                                                                                                                                         |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 4 )                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Faisceau</b>                  | 100 °                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 600 lm                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 105 lm/W                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Température d'utilisation</b> | +10 °C / +35 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variation par coupure de phase                                                                                                                                                                                               |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 20000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 50000                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Poids net</b>                 | 145 gr                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Applications spécifiques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot.</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li> </ul> |
| <b>Câblage</b>                   | Cable H05VVF 2G 0,75 mm²                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Autres commentaires</b>       | Données de la LED en 4000K                                                                                                                                                                                                         |