



AQUAFLAT 6W 4000K blanc

Encastré recouvrable RT2012 pour salle d'eau (vol.2) avec LED et driver intégrées

Code : **50517**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,51
IP	IP20/65	Température de couleur	4000 °K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	110 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	480 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	74 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9003	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur méthacrylate (PMMA)	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	1 LED COB L131C - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	Sans	Poids net	110 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6.5 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 58 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Peut être recouvert d'isolant en rouleau. Isolant soufflé non autorisé.