


ASPEN TILT CCT (3000K-4000K) blanc



Encastré IP20/65 dimmable, basculant, LED et driver intégrés, température de couleur réglable

Code: **51226**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IP	IP20/65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	36°
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	400 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	77,00 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Matière/ Coloris n°2		Durée de vie moyenne	25 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant / 15°	Nombre de On / Off	15 000
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net:	0,15 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible Minuterie ?	OUI
Puissance nominale/absorbée	5,00 W / 5,20 W	Compatible Détection ?	OUI
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations installation:	
LOR (Light Output Ratio)	100,00	Câblage	
Facteur de puissance	0,76	Autres commentaires	Données de la LED en 4000K