MAUD ASYMÉTRIQUE BLANCHE 4000 K



Corps et diffuseur polycarbonate/Diffuseur opale. Pose horizontale ou verticale.
Autorisé volume 2 sauf le modèle avec inter. + prise.
IP44 en pose verticale pour la version simple, et la version avec interrupteur (**orienté vers le bas**).

230V IK07 750°C 35 000 h

Version	P (W)	Classe	IP	Lumens	Teinte	Code	€ HT
simple	8		44	800	4000 K	**53024**	*51,00*
inter.	8		44	800	4000 K	**53025**	*55,00*
prise + inter	8		21	800	4000 K	**53026**	*62,00*



MAUD ASYMÉTRIQUE BLANCHE 2700 K

Corps et diffuseur polycarbonate/Diffuseur opale. Pose horizontale ou verticale.
Autorisé volume 2 sauf le modèle avec inter. + prise.
IP44 en pose verticale pour la version simple, et la version avec interrupteur (**orienté vers le bas**).

230V IK07 750°C 20 000 h

Version	P (W)	Classe	IP	Lumens	Teinte	Code	€ HT
simple	6		44	600	2700 K	**53041**	*46,00*
inter.	6		44	600	2700 K	**53042**	*50,00*
prise + inter	6		21	600	2700 K	**53043**	*57,00*