


# OLEO 62 R

- Spot apparent rond.
- Bordure en verre opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



| CODE    | COULEUR   | MATIÈRE   | AC      | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| DO19505 | NOIR MAT  | ALUMINIUM | AC 230V | 8W  | 3000K  | 630 Lm    | 368 Lm       |
| DO19530 | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 8W  | 3000K  | 630 Lm    | 368 Lm       |



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.




Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Source de lumière non remplaçable.