



EE633

Projecteur LED 20 W avec détecteur de mouvement, blanc

Caractéristiques techniques

Fonctions

Réglage RF	Non
Variation 0-10V	Non
Variateur DMX	Non
Variateur GPRS	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Variation LineSwitch	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Variation programmable	Non
Variation Sine Wave Reduction	Non

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	230...240 V
Type de tension d'alimentation	AC

Dimensions

Hauteur produit installé	140 mm
Longueur	164 mm
Largeur de montage	0 mm

Puissance

Puissance nominale du système	20 W
-------------------------------	------

Alimentation

Type d'alimentation	non requis
---------------------	------------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	matière plastique
Aspect de la surface	brillant
Couleur de lumière dominante	blanc

Gestion de l'éclairage

Type de Lampe	LED non interchangeable
Nombre de lampes ou modules	20
Puissance lumineuse	2000 lm

Installation, montage

convient au montage au sol	Non
Montage à pince	Non
Montage sur barre conductrice	Non
Peut être suspendu	Non
Montage sur traverse	Non

Connexion		
Pour câblage traversant		Oui
Éléments fournis		
Ampoule fournie		Oui
Alimentation transformée fournie		Non
Accessoires inclus		
Capteur de lumière		Oui
Équipement		
Type de variateur		5207
Index de rendu des couleurs (IRC/CRI)		80-89
Utilisation		
Angle de rayonnement		>=80° <360°
Diffusion de la lumière		symétrique
Sécurité		
Indice de protection IP		IP55
Classe de protection		classe II
Résistance au choc		IK04
Identification		
		extérieur terrasse garage lampe réglable
Mots clés		