




TWISTER 3 LED 70 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code: **50987**



50987	4000K	70 W	90 °



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	4000K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK08	Faisceau	90°
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	9 100 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	131,00 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C/ +64 °C
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir 9004	Variation	NON
Matière/ Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	50 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant / 180°	Nombre de On / Off	25 000
Nombre et type de source	32 LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net:	1,55 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible Minuterie ?	OUI
Puissance nominale/absorbée	70,00 W / 69,80 W	Compatible Détection ?	OUI
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 308mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations installation:	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.
LOR (Light Output Ratio)	100,00	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68.
Facteur de puissance	0,98	Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé.

Accessoires à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50862	FIXATION MAT TWISTER 3 - NOIR	