




TWISTER 3 LED 45 Sensor 4000K gris

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED, détecteur de mouvement HF intégré

Code: **51232**



51232	4000K	45W	90°
		E_{max} (lx)	d (m)
		1	1307 2,00
		2	327 4,0
		2,5	209 5,0
		4	82 8,0
		5	52 10,0



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	4000K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK08	Faisceau	90°
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	4 800 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	106,00 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris 9006	Variation	NON
Matière/ Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	50 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant / 130°	Nombre de On / Off	25 000
Nombre et type de source	32 LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net:	0,90 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible Minuterie ?	OUI
Puissance nominale/absorbée	45,00 W / 45,00 W	Compatible Détection ?	OUI
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 198mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations installation:	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018. Le câblage 4 fils permet la gestion de la marche forcée de l'appareil par interrupteur ou télécommande. Il permet également l'utilisation du projecteur comme maître dans une installation multi-appareils (câblage maître-esclave jusqu'à 200W).
LOR (Light Output Ratio)	100,00		
Facteur de puissance	0,99		

Câblage	Précâblage H05RN-F 4G1mm ² 0,85 m.
Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Détecteur de mouvement Microwave réglable intégré (télécommande fournie).

Accessoires à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50487	FIXATION FA40 GRIS TWISTER 3	
50488	FIXATION FA40 EXPO GRIS TW3	
50489	PIQUET JARDIN GRIS TWISTER 3	
50861	FIXATION MAT TWISTER 3 - GRIS	